
## 滑り止めシート



/

【厚手】 510g/㎡ ●滑り止めシート メッシュ強力タイプの規格:

サイズ: W 930mm x L 50M前後

色:グレー

## 用途:

- ◇車輌積載物の荷崩れ防止
- ◇カーペットのずれ防止
- ◇体育用具のずれ防止
- ◇建設足場の滑り防止

## 特徴:

- ◆滑り止め効果:特殊発泡加工により、弾力性を有して おり、滑り止め効果を発揮します。
- ◆強度:産業資材用高強力ポリエステル繊維使用のため、 高い強度と寸法安定性に優れています。
- ◆加工性:簡単に裁断でき、裁断部分の糸のほつれが ありません。

◆縫製:ミシン縫製、高周波ウェルダー加工が可能です。



この製品は接しているものに色移りする場合があります。

品番	幅 x長さ	質量	密度	引張り強さ	伸び率	引裂き強さ
滑り止めシート メッシュタイプ	930mmx50M乱 1870mmx50M乱	510g/m²	タテ 5本/2.54cm ヨコ 5本/2.54cm	タテ 2400N/3cm ヨコ 2440N/3cm		タテ 880N ヨコ 1120N
	930mmx50M乱	130g/m²	\$7 2 4 本/2.54cm 33 2 4 本/2.54cm	7 - 400N /0	タテ 17% ヨコ 18%	タテ 88N ヨコ 88N
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法		JIS L 1096 C法

上記物性データはJISが定める測定方法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

ご注意ください:本商品の接触物にネットの中の成分が移行、転写し接触物の外観を変化させる事があります。高温の場合、及び長期間使用では接触物への移行、転写が顕著にあらわれます。滑り止めの効果は使用する場所・温度・期間により発揮できない場合があります。本商品に長時間荷重がかかると、滑り止めの効果が発揮できなくなる場合もあります。滑り止め用途以外のご使用はお控えください。これらの事由で事故が発生した場合、弊社としては責任を負いかねます。

## お問合せ先:

加工・販売:

〒538 −0042

大阪市鶴見区今津中3丁目7-34

菊地シート工業株式会社