

耐熱難燃フェルトマット (PBO＋特殊耐熱繊維)



●特徴

- ・優れた耐熱性、難燃性！
- ・優れた柔軟性！
- ・優れた耐摩耗性！



●用途

- ・傷防止養生シート
- ・耐熱緩衝材

耐熱難燃フェルトマット

(PBO＋特殊耐熱繊維)：

PBO繊維と特殊耐熱繊維を混合したフェルトで、耐熱温度が高く、優れた耐摩耗性、強度特性を有しています。

用途：

搬送ルーラー被覆材、アルミ板及び鋼板などの製造時の傷防止養生シート、耐熱クッション材、耐熱プレート板、耐熱緩衝材。

規格：

商品番号：KSM05102

サイズ：W1000mm x L 2000mm／枚

厚み 5mm

重量 2400g

引張り強度(kg/cm²) 78

比重 0.45

強熱減量率(%) 17

ご注意：

この商品を素手で触るとチクチクします。
手袋するなどしてご使用ください。

PBO繊維とは：

有機系繊維の中では最高レベルの引張強度・弾性率を持つ繊維で、防弾チョッキ、コンクリート補強材など幅広く使用されている。

パラ系アラミド繊維と比べ、2倍の強度を持ち、100℃高い分解温度を示す。(分解温度 650℃)

※正式名：poly(p-phenylenebenzobisoxazole)「ポリ(パラフェニレンベンゾビスオキサゾール)」

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社