

運搬時のアスファルト合材を保温する アスファルト合材耐熱保温シート

幌用帆布と耐熱不織布（フェルト）を縫製複合した合材用保温シートです。

耐熱＋断熱（保温）

高性能耐熱不織布の耐熱温度
連続250℃、瞬間1000℃。

アスファルト接触面は耐熱不織布

外側はトラックシート（幌用合繊帆布）

特 徴：

- ①この耐熱保温シートは高温（180℃）の合材に被せても、燃えたり、穴が開いたり、溶けたりしません。
- ②耐熱繊維の不織布自体の耐熱温度は連続250℃です。また断熱性能もあるので、アスファルト合材を保温します。
- ③表面は丈夫なトラックシート（合繊帆布）を使用。
※耐熱温度 約80℃
- ④外周は熱に強い布で補強しております。
- ⑤縫製糸は耐熱糸を使用しているので丈夫です。

規 格：

幌用合繊帆布 色 グリーン

耐熱不織布 色 黒

- ①1.9m x 3.7m ②2.4m x 3.7m ③2.7m x 6.0m
④2.7m x 7.0m その他の特注サイズも承ります。

お問い合わせ先：

加工・販売元：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社