

# 防音ノンクリア オフホワイト

## 不透明防音シート 厚み 1.4mm



### 防音ノンクリア オフホワイト (不透明防音シート 厚み1.4mm)

- **材質：**  
基材—ポリエステル、  
樹脂—ポリ塩化ビニル
- **原反規格：**  
W1940mm x L10.5M乱 厚み 1.4mm 重量 2200g/m<sup>2</sup>
- **遮音性：**  
1000Hzの周波数帯域で19.5dBの  
遮音効果があります。
- **耐久性：**  
高強力ポリエステル繊維で製織した基布に特殊配合樹脂をラミネートしております。
- **防炎性：**  
防炎配合を施しており、消防法に定められた基準に合格しています。
- **カラー：**  
オフホワイト色なので、周辺環境にマッチし易いです。



下記数値は測定値であり、保証値ではございません。

音響透過損失		単位：dB				
周波数	125	250	500	1K	2K	4K
透過損失	9.8	11.9	13.9	19.5	24.8	29.8

引張り強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂き強さ (N)	
タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
1750	1600	22	27	500	500

お問合せ先：

加工・販売：  
〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34  
菊地シート工業株式会社