

不燃・スパッタシート ファイアマーモルA

特殊織りによる特徴的な外観、
耐熱性のある不燃材料認定のスパッタシート



●材質

基布：ガラス繊維 100%
樹脂：シリコーン系

●不燃材料認定申請中

国土交通大臣認定
不燃材料認定

●JIS A 1323 A種

JIS A 1323 A種取得

●帯電防止加工 (JIS K 6911)

表面抵抗値 $2.1 \times 10^{11} \Omega$ レベル

●用途

スパッタ防護用、不燃材養生シート、カバー
建物内部の不燃、スパッター性能を要求される
カバー、シート、壁面材（美観要求は不適）等

項目	サイズ	重量	厚み	引張強度	伸び率	引裂強度
材料物性	1000mmX30M	820g/m ²	0.68mm	タテ 4400 (N/3cm) ヨコ 2200 (N/3cm)	タテ 6.5% ヨコ 7.0%	タテ 280N ヨコ 200N

※物性データは目安値であり、保証値ではありません。



不燃材料認定シートとは：

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験で、「燃えない」ということを示すものではなく「一定時間燃え抜けない」ということを示しています。

基布がガラス繊維のため折りキズが付き易くキズ部分は白い筋となり強度は落ちます。

※廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社