

# 不燃耐熱シート シリコン塗布ガラスクロス KG-02

薄くて軽くてかさばらない、  
耐熱性のある不燃材料認定のシートです



- 材質  
基布：ガラス繊維 100%  
樹脂：シリコン系
- 不燃材料認定品  
国土交通大臣認定  
不燃材料認定品
- JIS A 1323 C種  
JIS A 1323 C種取得
- 帯電防止加工  
表面抵抗値  $10^{11}$  Ωレベル
- 透光率  
透光率 42%
- 耐水圧 (JIS L 1092)  
250mm

| 項目   | サイズ        | 重量                  | 厚み     | 引張強度                               | 伸び率                | 引裂強度              |
|------|------------|---------------------|--------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 材料物性 | 2040mmX30M | 290g/m <sup>2</sup> | 0.24mm | タテ 1900 (N/3cm)<br>ヨコ 1500 (N/3cm) | タテ 3.1%<br>ヨコ 3.1% | タテ 100N<br>ヨコ 70N |

※物性データは目安値であり、保証値ではありません。



不燃材料認定シートとは：

不燃材料認定品のシートは、国土交通省の定める試験に合格した製品です。

この試験は、加熱による発熱量や発熱速度、発熱後の状態が定められた基準を満たしているかの試験で、「燃えない」ということを示すものではなく「一定時間燃え抜けない」ということを示しています。

基布がガラス繊維のため折りキズが付き易くキズ部分は白い筋となり強度は落ちます。

※廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

お問い合わせ先：

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社