

# 窓遮熱断熱シート「アルミコーティング・メッシュ」



■昼間は外の景色が良く見えます。

アルミコーティング・メッシュ織物  
工場、事務所、住宅 窓用遮熱シート

透過率：15%  
反射率：60%  
吸収率：25%  
可視光線透過率：15%

## ■太陽熱を遮断

- ・太陽の放射熱を抑える「メッシュ構造」
- ・屋外使用で太陽放射熱に含まれる熱の最大86%までメッシュ織物が吸収、反射。
- ・室内の温室効果を抑制。

## ■眩しさを抑える・透光性

室内から室外への眺望を確保しながら、「プライバシー保護」と「視覚的な快適性」の両方を維持します。  
眩しさを抑えながら、室内へ自然光を快適に取り入れます。

## ■用途

工場、事務所、住宅の窓の遮熱材としてご利用できます。



■高級風合いの生地なので  
オフィス、リビングにも最適です。

■アルミコーティングと  
「マイクロ通気メッシュ構造」が  
太陽放射熱の86%を遮断

商品名：窓遮熱シート「アルミコーティング・メッシュ」

### 材 料：

①両面アルミコーティング ②片面アルミコーティング  
芯材：ポリエステル・メッシュ織物 厚み 0.43mm  
色：①両面シルバー ②片面シルバー、片面 白  
重量：380g/m<sup>2</sup> 原反サイズ：W 1770mm x 50M/巻  
引張り強度：（タテ/ヨコ）230/160 daN/5cm EN ISO 1421  
引裂き強度：（タテ/ヨコ）45/20daN DIN 53.363  
防火性：クラスA 防火認定品  
防カビ処理：0値 良好

### 屋内用の規格：

#### サイズ：

W 800mm, 913mm x L 2M  
W 800mm, 913mm x L 5M  
W 800mm, 913mm x L 20M, 30M

※規格品は切りっ放し


※窓の大きさにカットしてお使い下さい。

※固定用の専用両面テープ（別売り）

※ガラスの種類により接着しない場合は、窓枠などに接着して下さい。

※専用両面テープ：強粘着面をシートに、弱粘着面をガラス面に接着させてご使用下さい。

### 専用両面テープ



W50mm x L30M/巻き

※カット品以外に縫製加工も可能です。



製作事例：  
外周折り返し縫製、ハトメ加工



製作事例：  
巻上げ式、上下筒加工

※ご注意：FLガラス（フロートガラス）、耐熱ガラスに使用して下さい。  
網入りガラス、ペアガラス等の特殊ガラスは熱割れの恐れがあります。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042

大阪市鶴見区今津中3丁目7-34

菊地シート工業株式会社