

パラ系アラミド 耐熱クッションテープ

パラ系アラミド繊維フェルト材料の耐熱テープです。

耐熱性、弾力性に
優れているので、
クッションテープ
として利用可

サイズ：
W1000mm x L20m/巻
厚み 4mm

<商品名>

パラ系アラミド 耐熱クッションテープ
※パラ系アラミド繊維材料の耐熱テープ

<規格>

サイズ：

①W1000mm x L 20m/巻

厚み 4mm

重量 400g/m²

②W100mm x L 5m/巻

厚み 4mm

重量 400g/m²

<特性>

1) 耐熱性に優れています。

※熱分解温度 約500℃

※強度は、180℃500時間で20%低下。

2) 難燃性に優れています。

※LOI:30

3) 光と酸、アルカリには注意が必要です。

※長時間で強度低下します。

4) 熱伝導率

※0.041 W/(m・K)

配管などの
断熱テープと
しても利用可

サイズ：
W100mm x L5m/巻
厚み 4mm

難燃性に優れ
ています
LOI値：30

<用途>

- ・製造現場での耐熱クッションテープ
- ・高温製品の養生テープ
- ・高温設備、配管の断熱テープ

他材料との複合品



アルミ箔付きパラ系アラミドフェルト

あいつナイ2®（アルミ
箔シート）を貼り付け
ることで、遮熱と防水
機能が付加されます。

<メリット>

- 1) 柔軟性と弾力性に優れているので、
製造ラインで高温の製品が接触しても
キズが発生せず、製品の表面を保護します。
- 2) 断熱性に優れているので、機械、設備の断
熱材として利用できます。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中3-7-34

菊地シート工業株式会社