

高温対応
耐熱断熱シート

シリカクロス 14

耐熱、断熱に優れた、樹脂加工なしの厚手のシリカクロスです。



<製品の特徴>

- 表面に樹脂が塗布されていないので高温になっても煙の発生が少ない材料です。
- 厚みが従来品と比較して大きいので、断熱効果が期待できます。

- 成分 SiO₂の含有量96%以上
- 耐熱温度 連続 980℃
- 熱伝導率 約0.08 (W/(m/K))

<主な用途>

- ・ 防火カーテン
- ・ 高温対応 耐熱断熱テープ
- ・ 高温用養生シート
- ・ 溶接スパッタ用シート
- ・ 延焼防止マット



<製品概要>

■品名

シリカクロス 14

■織方

サテン織り

※樹脂加工なし

■規格

W 920mm x L20M(乱)/巻

厚み 1.4mm 重量 1300g/m²

■色相

白色

■特注品

カット品、縫製品の加工など対応します。

※製品サイズ例 (高温対応 耐熱断熱テープ)

① W 140mm x L 9m/枚 など

※カット品は端面にホツレがあります。



織りタイプ	厚み mm	原反幅 mm	重量 g/m ²	破断強度 N/inch	シリカ 含有 %
サテン織り	1.4	920	1300	タテ 1230 ヨコ 810	96

※上記のデータは実測値であり、保証値ではありません。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042大阪市鶴見区今津中3-7-34
菊地シート工業株式会社