


アルミコーティング遮熱・耐熱シート（メタ系アラミド）

“工場、作業場で輻射熱を遮断して快適な作業空間を作る遮熱・耐熱機能の断熱カーテンです。”

遮熱 & 耐熱カーテン



こんな時ご利用下さい。




乾燥炉など高温設備からの
輻射熱の遮断に！



食品加工場、厨房などオープン、
窯からの輻射熱の遮断に！


耐熱シート生地： 厚み 0.5mm
片面アルミコーティング耐熱シート（メタ系アラミド）



<遮熱・耐熱シートの遮熱テスト>

2010. 3. 20 簡易試験 熱源 ストープ 距離 15cm

時間	10:52	10:57	11:02	11:22	11:32	11:42	11:52
経過	0	5	10	30	40	50	60
A温度	28.6	184.1	215	214	213	217	215
B温度	28.1	96.9	114.4	126.6	124.8	126.7	123.9
A-B 温度差	+0.5	+102.9	+100.6	+87.4	+88.2	+90.3	+91.1



<アルミコーティング遮熱耐熱シートの概要>

規格：

原反 W1150mm x L50m 厚み 0.5mm 重量 450g/m²
加工製品サイズ：
W1000mm x H2000mm, W1500 x H2000mm,
W2000mm x H2000mm など。ご要望承ります。

構成：

本製品は耐熱、難燃性に優れたメタ系アラミド繊維織物を
基材とし、その表面に耐熱性、耐薬品性に優れたCSMゴムを
トッピングし、その上にアルミをコーティングしたシートです。

特徴：

- 耐熱性があります。
耐熱温度 約130°C (約1時間)
- 遮熱性に優れています。
アルミが輻射熱を反射し、温度上昇を抑えます。
(左記テストデータ参照)
- 柔軟性があります。
屈折してもアルミが剥がれません。

お問合せ先：

加工・販売：

〒538-0042
大阪市鶴見区今津中3丁目7-34
菊地シート工業株式会社